

**Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da  
Microrregião do Alto Rio Grande**

**CNPJ 00.079.634/0001-81**

*Lei de Utilidade Pública Municipal nº 1.402/2004*

## REQUISIÇÃO


Ao

Setor de Compras

CISMARG

Solicito ao Setor de Compras providências para aquisição de “Computador completo e estabilizador” para os serviços administrativos do CISMARG conforme especificação e quantitativo na tabela em anexo.

Item	Descrição	Quant.
01	<b>Computador ( Completo com periféricos)</b>  Computador I7 10(décima) geração ou superior  Memória Ram 16gb  SSD 1TB  Processado Intel  Fonte Bivolt  Sistema Operacional Windows 10 pro 64 bits  Placa de Video Onboard Integrada  Saídas HDMI, VGA ( DVI opcional)  Conexão com Internet cabo de rede RJ45 (giga)  Conexão com Internet Wirelles (wifi)  Portas USB 6 saídas (preferencialmente) ou mais 1x line-in (microfone)1x line-out (fone ouvido)  Incluso Cabo de Energia  <b>Monitor</b> Monitor 19 polegadas ou superior, com conexão HDMI, VGA e DVI	04



**Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da  
Microrregião do Alto Rio Grande**

**CNPJ 00.079.634/0001-81**

*Lei de Utilidade Pública Municipal nº 1.402/2004*

	<p>Incluso Cabo HDMI e Cabo de Energia</p> <p><b>Teclado</b> Teclado USB ABNT</p> <p><b>Mouse</b> Mouse Optico USB</p> <p><b>Caixa de Som</b> Caixa de som dupla 6w ou superior, com conexão p2 e usb</p>	
02	<p><b>Estabilizador Mono 300VA</b> – Nova Geração O estabilizador compacto que possua o design ideal para espaços reduzidos e garante uma proteção prática e eficiente para seus equipamentos de informática e eletroeletrônicos. Moldado em plástico de alto impacto e antichama. é produzido segundo o padrão de qualidade ISO 9001:2008 e atende à norma de segurança e desempenho NBR 14373:2006 da ABNT. Proteções - Curto-circuito. - Surtos de tensão (descarga elétrica). - Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento automático. - Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Características - Equipamento leve e de fácil manuseio. - Modelo monovolt: entrada e saída 115V~. - 4 tomadas de saída padrão NBR14136. - Filtro de linha. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 6 estágios de regulação: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Atende à norma NBR 14373:2006. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Gabinete em plástico antichama. - Led no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal. alta crítica e baixa crítica. - Botão liga/desliga temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental. - Porta fusível externo com unidade reserva. Garantia contra defeitos de fábrica.</p>	04

Santo Antônio Amparo, 25 de setembro 2024.

Pierre de Moraes Barbosa  
Secretário Executivo